

**BFDX** | 北峰

智慧科技 智掌全局

# 可旋转背夹 更自由通话

BF-3112 专业调频对讲机

右30°  
旋转角度

左30°  
旋转角度

60°



电脑写频



声控功能



语音报号



超长待机




16个编程信道


- 扫描
- 静噪电平
- VOX电平
- 语音提示

- 监听
- 带宽设置
- 拍频偏移
- 繁忙信道锁定


- 发射限时
- 电池电压检测
- 模拟亚音QT和数字亚音DQT




通过ISO9001:2008  
质量管理体系认证




第六届亚洲冬季运动会  
唯一指定无线对讲机




中国第十届冬季运动会  
指定通信产品




中国第十一届冬季运动会  
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛  
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛  
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届  
农运会指定应急通信产品



# BF-3112

BF-3112专业调频对讲机，秉承北峰领先智慧科技通讯技术，拥有信道扫描、声控通话、9级静噪设置等丰富通信功能。人工学设计直板机身配合侧翻式耳机塞，搭配左右30度可旋转背夹，彻底解决传统固定式背夹对腰部的呆板束缚，通话更自由，是物业安保、交通运输、工程建设等行业的理想无线通讯装备！

BF-3112 技术指标规格表		
一般部分	频率范围	VHF:136~174MHz, UHF:400~470MHz/350~390MHz
	信道数目	16
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作温度	-20°C ~ +60°C
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC 3.7V(±20%)
	电池容量	2500mAh
	频率稳定度	≤ ±2.5 ppm
	外形尺寸	59 (L)*39 (W)*121 (H) mm
	重量	196g(含电池)
发射部分	射频输出功率	4W
	调制方式	16K ΦF3E(宽)/8K50F3E(窄)
	杂波与谐波	≤ -36dBm
	调频噪声	≤ -40dB
	音频失真	≤ 5%
	邻道功率	≥ 65 dB(宽)/55 dB(窄)
	调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	灵敏度	≤ 0.165 μV(宽)/ 0.2 μV(窄)
	邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
	互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
	杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
	信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB(窄)
	音频输出功率	0.5W
	音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

## 标准配件



## 可选配件

